



Огнеупорный защитный рукав **RUBISAFE**

Наименование: огнеупорный защитный рукав **RubiSafe**

Материал: высококачественная высокоплотная и бесщелочная стекловолоконная пряжа и специальный наружный слой из силиконового каучука высокой вязкости.

Цвет рукава: красный. Другой цвет по запросу.

Рабочая температура: от -40°C до +260°C

Температура кратковременного воздействия (15-20 мин): +1050°C

Воспламеняемость: VW-1

Выдерживаемое напряжение: по IEC 61010 соответствует 10,0 кВ

Стойкость к тепловому старению: Отсутствие трещин и деградации после испытания при 210°C в течение 240 часов, в соответствии с ISO 6722.

Рукав предназначен для защиты РВД, проводов и кабелей, используемых вблизи открытого огня, опасно высоких температур, брызг раскаленного металла на сталелитейных и металлургических производствах, в горной и судовой промышленности, и в других областях, где РВД, кабеля и провода используются в экстремальных условиях.

Маркировка	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина бухты, м
MGWG-0060	6±1	9±1	1,4±0,5	100
MGWG-0080	8±1	11±1	1,5±0,5	100
MGWG-0100	10±1	13,5±1	1,7±0,5	100
MGWG-0120	13±1	16,5±1	1,8±0,5	20
MGWG-0150	15±2	19±2	1,9±0,5	20
MGWG-0200	20±2	24,5±2	2,3±0,5	20
MGWG-0250	25±2	30±2	2,5±0,5	20
MGWG-0300	30±2	35,5±2	2,7±0,5	20
MGWG-0320	32±2	37,5±2	2,8±0,5	20
MGWG-0350	35±2	41±2	2,9±0,5	20
MGWG-0400	40±2	46,5±2	3,2±0,8	20
MGWG-0450	45±2	51,5±2	3,2±0,8	20
MGWG-0500	50±3	62±3	3,4±0,8	20
MGWG-0550	55±3	67±3	3,4±0,8	20
MGWG-0600	60±3	72±3	3,5±0,8	20
MGWG-0650	65±3	73±3	3,6±0,8	20
MGWG-0700	70±3	78±3	3,7±0,8	15
MGWG-0800	80±3	88±3	4,0±0,8	10
MGWG-0900	90±3	99±3	4,2±0,8	10
MGWG-1000	100±3	109±3	4,4±0,8	10

